Aktív szénszűrő

Ipari viszonylatban alapvető szükségletek közé tartozik a megfelelően tisztított víz használata, ehhez viszont nélkülözhetetlen a professzionális vízkezelő berendezések alkalmazása. Aktív szenes klórtalanító mechanikai elő- és utószűréssel.



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az aktívszén szűrő berendezés megköti, abszorbeálja a vízben lévő szabad klórt és egyéb káros íz és szaganyagokat.

A berendezés esetében meghatározott időnként visszamosatás szükséges, ami eltávolítja a töltetek felületéről a megkötött és kiszűrt csapadékot, fellazítja a töltetet az ismételt megfelelő működés eléréséhez.

Műszaki adatok

Műszaki adatok:

Aktívszenes klórmentesítő:

Szűrőtartály: Ø369 mm

Magasság: 1805 mm

Térfogat: 140 liter

Max.nyomás: 8,5 bar

Min. nyomás: 2 bar

Aktívszén tipusa: SEROLBINE C-100

Mennyisége: 100 liter

Jellemző szemcseátmérő: 1,6 mm

A termék oldala: https://comix.scrollers.hu/termekeink/aktiv-szenszuro/