

FM típusú egyfázisú rekeszmosó



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Az FM típusú egyfázisú rekeszmosó visszaváltható göngyöleg vagy palack tisztítására szolgáló mosó/öblítő egység. A mosási szakaszok, vízfogyasztás és kézi leürítés a konkrét konfigurációtól függ; a berendezést a kívánt higiéniai szinthez kell méretezni.

Részletes ismertetés

A forgótálcás göngyölegmosót elsősorban kisebb üzemek számára ajánljuk kisebb teljesítménye miatt. Óránként 60 rekesz megtisztítását tudja elvégezni a berendezés.

A mosást egy fázisban végzi: egy áztatással egybekötött mosószeres mosás végez a berendezés. Nem habzó gépi mosogatószer ajánlott!

Egyik nagy előnye a göngyölegmosónak, hogy ugyanaz a kezelő személy végezheti a mosást és a töltést is. Amíg a kezelő személy tölt, addig a gép elvégzi a mosást. A mosás indítását/leállítását a fedél zárásával/nyitásával végezhetjük el. A mosás nincs vezérlés által korlátozva, ezáltal hatékonyabbá válhat. A berendezés mosószer víz és energiatakarékos. A mosótartályba egy 1800W teljesítményű vízmelegítő van beépítve, így egy termosztát segítségével szabályozható a mosáshoz használt víz hőmérséklete.

A mosást 20 fúvókán keresztül végzi a berendezés. A mosótérbe helyezett göngyöleget irányított vízszugár forgatja meg. A fúvókák olyan elosztással vannak elhelyezve a mosótérben, hogy a rekesz és a palackok minden felületét

alaposan átmossák a langyos tisztítószeres víz segítségével, ezáltal még hatékonyabbá téve a mosást. A berendezés kis helyigényű, apró kerekei segítségével bármikor egy mozdulattal áthelyezhető. A mosó – forgótálcája kialakításának köszönhetően – többféle rekesz mosására is alkalmas.

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	Comix® FM
Legnagyobb hosszúság	550mm
Legnagyobb szélesség	550mm
Legnagyobb magasság	1270mm
A berendezés teljesítménye	60 rekesz/óra
A berendezés tömege	65 kg
Csatlakozók:	
Folyadékcsatlakozások	G 3/4" tömlő
Villamos áram igény	230V, 50Hz, 2 kW
Érintésvédelmi besorolás	IP65
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), Makrolon, PVC, PP

A termék oldala: <https://comix.scrollers.hu/termekeink/fm-tipusu-egyfazisu-rekeszmoso/>