GM görgőpályás rekeszmosó

KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Akár egyenesen a szállítójárműről egy görgős lejtőszakasz segítségével közvetlenül a göngyölegmosóhoz juttathatjuk a rekeszeket. A rekeszek mozgatása a mosó teljes hosszán hajtott görgőpályán folyamatosan történik. Segítségével a rakodás is könnyebbé és gyorsabbá válik, és az üzembe már csak mosott göngyöleg érkezik be. A görgőpálya segítségével biztosítható a rekeszek közötti néhány centiméteres távolság a rekeszek hatékonyabb tisztítása érdekében.

A berendezés a mosást három fázisban hajtja végre.

Első lépésben az előáztatás történik 15 fúvókán keresztül, majd ahogy a göngyöleg halad előre ezt követi a mosószeres mosás 24 fúvókával, végül az öblítés 8 fúvóka segítségével. A berendezés víztakarékos, csak az öblítéshez használja a hálózati vizet. A rekesz mosón helyet kapott két szivattyú is, amelyekből az egyik a 100 liter térfogatú tartályban forgatja a mosáshoz használt mosószeres vizet.

A másik szivattyú az öblítésnél használt vizet szállítja az előáztatáshoz. Az előáztatás tartályából egy túlfolyón keresztül távozik a víz.

A berendezés hatóságilag elfogadott.

Alkalmas különböző magasságú rekeszek mosására. A berendezés átállítását a különböző méretű rekeszekhez az üzemeltető személyeknek kell elvégezni. A mosás során összegyűlt szennyeződés a gyűjtőtálcáról gyorsan és

könnyen letisztítható.

A görgőpályás göngyölegmosó előre gyártott elemekkel kiegészíthetők:

- plussz görgőpálya szakasz egyedi hossz alapján

- kanyarodó görgős pályaszakasz

- hajtóműves adagoló szakasz akár egyedi igények alapján is

- ürítő szakasz

Műszaki adatok

A berendezés fő méretei:	
Hosszúság	3040 mm
Szélesség	600 mm
Magasság	1270 mm
A berendezés teljesítménye	**600-800 rekesz/óra**
A berendezés tömege	108 kg
Csatlakozók:	
Folyadékcsatlakozások	G 1/2”
Levegőcsatlakozás	Ø6 gyorscsatlakozó
Villamos áram igény	380V, 50 Hz
Érintésvédelmi besorolás	Védőföldelés
A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ),POM, PVC, PP, Szilikon gumiPolietilén cső

A termék oldala: https://comix.scrollers.hu/termekeink/gorgopalyas-rekeszmoso/