

# SZ2000 szaturáló / CO<sub>2</sub>-elnyelető berendezés (2000 L/h)



**KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!**

**Takács Balázs**

**+36 30 525 2636**

[takacs.balazs@comix.hu](mailto:takacs.balazs@comix.hu)

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

## Termék részletes leírása

Az SZ2000 szaturáló / CO<sub>2</sub>-elnyelető berendezés szén-dioxidot adagoló és vízben oldó szaturáló egység. A folyamatos keverés és a gázoldás együtt segíti az egyenletes szénsavtartalom kialakítását; a pontos kapacitást és csatlakozásokat a Comix ajánlata szerint kell egyeztetni.

### Részletes ismertetés

A 2000 liter/óra teljesítményű berendezés két motorral és szivattyúval, dupla gázbeadagolással készül. A berendezés teljesítménye a szikvíz-elvétellel arányosan növekszik. 1000 liter/óra elvételig csak egy motor és szivattyú üzemel, ennél nagyobb elvétel esetén pedig kettő. Ezáltal a berendezés gazdaságos, megbízható.

A berendezések párhuzamos vezérléssel igény szerint összeépíthetők egymással, így gyakorlatilag több ezer literes óránkénti teljesítmény is elérhető maximális üzembiztonság mellett.

Az 1000 literes berendezés és az 2000 literes berendezés között az a különbség, hogy az 1000 literes 1 szivattyúval és 1 motorral van felszerelve, még az 2000 literes kettővel. Külalakra a berendezések megegyeznek.

## Műszaki adatok

| A berendezés fő méretei:                                                                                     | Sz 2000                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A berendezés szélessége A berendezés mélysége Az elnyelető tartály térfogata A berendezés tömege             | 440x440 mm 1420 mm 48 liter<br>92 kg         |
| Szivattyúk száma / Teljesítmény                                                                              | 2db PA1000 / 2000 l/ó                        |
| Folyadékárcsatlakozás csomkja Gázárcsatlakozás csomkja Teljesítményigény elnyeletővel Feszültség, frekvencia | C 1" NA8 0,9 kW 3x400/230V,<br>50Hz          |
| A villamos szekrény szigetelése A berendezés érintésvédelmi besorolása                                       | IP 54 védőföldelés                           |
| A berendezés anyaga                                                                                          | 1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM,<br>Szilikon gumi |

A termék oldala: <https://comix.scrollers.hu/termekeink/sz2000-szaturalo-co2-elnyeleto-berendezes/>